浙江恒优化纤有限公司年产 300 吨绿色催化剂项目环境影响评价信息公示
根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第 388 号）的相关要求，本项目在环境影响报告书开展期
间必须进行公示工作，使项目建设可能影响区域内的公众对项目建设情况有所了解，并通过信息公开了解社会公众对本项目的
态度和建议，接受社会公众的监督。现将有关内容公示如下：一、建设项目基本情况
(1)建设单位：浙江恒优化纤有

的Ⅲ类标准。

(5) 根据监 测结果， 监测期间项 目所在地 厂界四周 昼间、夜间 噪声达到 《声环境质 量标准》(GB3096-2008) 中的相 关标准限

值的要求。

(6) 根据监测结果，本项目拟建项目地内土壤环境采样点基本项目各指标均低于 GB36600-2018《土壤环境质量标准-建设用

地土壤污染风险管控标准（试行）》中的第二类用地筛选值。 四、主要环境影响预测情况
1、水环境影响评价

本项目实施后预计全厂废水可实现稳定达标纳管，不会对嘉兴港区工业集中区污水处理厂造成影响。

本项 目实施 后外排废 水经嘉 兴港区 工业集中 区污水 处理厂 集中处 理后，尾 水排放 杭州湾 海域；厂 区只有 清洁雨 水通过 雨水

井排放附近地表水。

2、空气影响分析

根据预测分析，正常工况下，各废气因子排放贡献浓度均可满足相应环境标准。本项目废气污染物环境影响可以接受。

3、噪声影响评价

本项目经采取本评价提出措施处理后噪声级贡献值不大，项目建成后各预测点均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》

中相应标准限值。因此，总体来讲本项目建设运行不会对周围声环境带来明显影响。

另外，根据项目厂区周围环境状况，周边环境敏感点距离厂界较远，通过距离衰减，本项目对周边敏感点的影响很小，声

环境质量仍能满足声环境功能区相应类别的要求。

4、固体废物影响分析

只要严格执行本次环评中提出的各项固废处置措施，本项目固废均能得到安全有效处置，对环境的影响较小。

5、环境风险分析

本项目风险源主要是生产车间、三废处理设施等，本项目建成后厂区有一定的泄漏和火灾、爆炸风险和有毒有害危险，风

险事故可能对环境空气、地表水、地下水及周围人群健康产生不同程度的不利影响。企业应加强风险防范，编制应急预案，配

置应急器材，防止相应的环境风险事故的发生。 五、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
表 3 污染防治措施清单

污染物类别 污染防治措施

废水

收集、排放系统

本项目所 ෥ꄀ材险，防止相应的 ȝ腭风⠁Ðİ

 L™Lb!9

 È@Lb > >ʂ醖퓯 !’应ʂ

̀



᠏

�

̀

O�Y ø� $3

收

集

、

排

放

Lö

 -



@ &@ b

污染物类别污染防治措施
无组织
车间生产工艺装置除必须设置的阀门、泵进出口以外，一般管道和阀门连接建议采用焊接，提高密闭性；选用耐高温、耐高压的优质
材质，设计和管理中尽量确保物料不渗漏。提高生产工艺自动化控制水平，同时保证设备密封、生产过程制订严格的操作规程严格平